Canon

COMPACTS NUMÉRIQUES

FICHE PRODUIT REVENDEUR

DIGITAL IXUS 82 IS

DES COULEURS ATTRAYANTES ET DES IMAGES ÉCLATANTES.

8.0 MEGA PIXELS | 2.5" LCD PureColor II | 3× OPTICAL ZOOM | ISO 1600 | OPTICAL IMAGE STABILIZER | DiG!C III | Face Select & Track | Face Detection AF/AE/FE/WB | Motion Detection Technology

Code Mercury : 2517B007
Code EAN : 8714574513577

Canon

COMPACTS NUMÉRIQUES

Points forts

- *Capteur haute résolution 8 mégapixels*
- *Détection de visages : AF avec suivi du sujet, Expo, Flash, Balance des blancs*
- *Design IXUS et coloris inimitables*
- *Stabilisateur d'image optique*
- *Sensibilité jusqu'à 1600 ISO*
- *Détection de mouvements pour éviter les flous de bougé*

Descriptif produit

Le Digital IXUS 82 IS vient enrichir de façon ingénieuse et séduisante la gamme Digital IXUS. Il est équipé d'un capteur 8 millions de pixels et bénéficie de tout le savoir-faire Canon qui inclut la toute nouvelle technologie de détection de mouvements qui détecte les mouvements de l'appareil et du sujet, ce qui supprime les images floues et permet à chacun de réaliser des images de haute qualité. Le Digital IXUS 82 IS intègre d'autres technologies majeures, dont un écran LCD 2,5 pouces de type PureColor II, le processeur d'image DIGIC III, un zoom 3x avec stabilisateur d'image optique (IS), la technologie optimisée de détection de visages qui offre désormais une balance des blancs qui lui est spécifiquement associée. Le Digital IXUS 82 IS permet aussi aux utilisateurs d'exprimer toute leur personnalité au travers de leur appareil photo.

Positionnement marché

Sur un marché qui se démocratise et s'uniformise, le DIGITAL IXUS 82 IS réinvente le design unique et reconnu propre à la marque IXUS. Les amateurs de design qui cherchent à la fois le bel objet, mais aussi l'objet unique trouveront dans cette nouvelle déclinaison IXUS la réponse à leur attente.

Caractéristiques

CAPTEUR
1/ 2,5 Pouce, CCD 8 mégapixels effectifs

PROCESSEUR D'IMAGE
DIGIC III et ISAPS

ZOOM
3 x optique, 4 x numérique
Zoom numérique sécurisé, convertisseur télé numérique 1,6x ou 2x

STABILISATEUR D'IMAGE
Optique

FOCALE
6,2-18,6 mm 38-114 mm (équivalent 24x36)
6 lentilles dont 2 UA en 5 groupes

OUVERTURE
f/2,8 (W) - f/4,9 (T)

MISE AU POINT
TTL AiAF, 9 points ou 1 point au centre, lock, détection de visages AF avec suivi du sujet

DISTANCE DE MAP
Macro = 3 cm
Normal = 30 cm

MESURE LUMIÈRE
Evaluative avec détection de visages / Prédominance centrale/ Spot
Correction d'exposition ± 2 IL par 1/3 de valeur

BALANCE DES BLANCS
TTL. Modes : Auto avec détection de visages et 6 préréglages

OBTURATEUR
15 - 1/1600 sec.

MODE DE PRISE DE VUES
Auto, Manuel, Panoramique, Vidéo, Scène de nuit, Portrait, Mode Scènes (Plage, Intérieur, Feuillage, Feux d'artifice, Neige, Enfants, Sous-marin, Aquarium, Coucher de soleil), 16/9ème, Accentuation couleurs et Macro numérique
Effets photo : Mes couleurs (11) à la prise de vue et en lecture
Retardateur 10s et 2s
Histogramme en lecture
Correction des yeux rouges à la prise de vue et en lecture

MODE RAFALE
Approximativement 1,3 images / sec. jusqu'à ce que la carte soit pleine (Large/Fin, écran LCD éteint)
Temps d'inertie entre 2 images 0,1s

MODE VIDÉO
640 x 480 à 30i/30i (LP), 320 x 240 pixels à 30i, 160x120 à 15i.
Séquence vidéo avec intervallomètre 0,5 ou 1 im/s.

SENSIBILITÉ
Auto, ISO Auto élevée (avec détection de mouvements) 80, 100, 200, 400, 800 et 1600 équivalent ISO

VISEUR
Viseur optique

ÉCRAN LCD
100 % couverture 2,5" TFT (PureColor II) 230 000 points, luminosité réglable de 1 à 15 niveaux

FLASH
Modes Auto, Forcé (On), Débrayé (Off), Réduction yeux rouges, synchro lente
Mémorisation d'exposition au flash avec détection de visages, Compatible avec flash HF-DC1 en option

PORTÉE DU FLASH
30 cm - 3,5 m (W) / 2 m (T) à ISO AUTO

FORMATS D'ENREGISTREMENT
JPEG (Exif 2.2), AVI, WAVE

NIVEAUX DE COMPRESSION
Super-Fin, Fin et normal

RÉSOLUTION D'ENREGISTREMENT
L : 3264 x 2448, M1 : 2592 x 1944, M2 : 2048 x 1536, M3 : 1600 x 1200, S : 640 x 480, W : 3264 x 1832 pixels

SUPPORT MÉMOIRE
SD card (32 Mo livrée) Compatible avec cartes SDHC, MMCplus, HC MMCplus

INTERFACES
USB 2.0 (High Speed), vidéo, PTP, Direct Print et PictBridge
Mémo sonore jusqu'à 60 secondes par image

ALIMENTATION
Batterie Li-ion NB-4L fournie (jusqu'à 240 photos, écran LCD éteint)

POIDS
Environ 125 g (sans piles, ni carte mémoire)

DIMENSIONS (L x P x H)
87 x 54,8 x 22 mm

COMPATIBILITÉ
Windows Vista / 2000 SP4/XP SP-2
MAC OS X v.10.3 -10.4

LOGICIELS FOURNIS
ZoomBrowser (PC), ImageBrowser (MAC), PhotoStitch.

**Bien sûr, vous pouvez*

Accessoires et options

- Etui souple DCC-60
- Caisson étanche WP-DC 22 (jusqu'à 40 m)
- Adaptateur secteur ACK-DC10
- Flash externe HF-DC 1

Le complément idéal...

Son superbe étui cuir DCC-60

Contenu du carton

Appareil photo numérique, câbles USB / vidéo, batterie, chargeur, carte mémoire, CD-Rom logiciels, mode d'emploi (CD), dragonne

you can*
Canon